

MIROMINA

ACERO DE CALIDAD

www.acerosmiromina.com

ventasacero@molicom.com.pe



Aceros Miromina



51 949 651 200

OFICINA PRINCIPAL T.: (511) 512 3376 // Av. Los Ingenieros 154, Ate - Lima

ALMACEN LIMA : Calle los Archipiélagos Mz. "B", Lt. 24, Lurigancho - Lima

OFICINA PIURA T.: (073) 353963 // Av. Prolongación Sanchez Cerro N° 2852 - Piura

Calaminas

Calaminas

Zincada ondulada natural

CARACTERÍSTICAS: Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío.

NORMA TÉCNICA: ASTM A653 TIPO B
JIS G 3302/94 SGCH Full Hard

PRESENTACIÓN: Paquetes de 2 a 3 toneladas.

USO: Para coberturas de casas, almacenes, etc.



DIMENSIONES mm.

Espesor	Ancho (mm.)	Largo (mm.)
0.14	800	3600
0.18	800	3600
0.20	800	3600
0.22	800	3600
0.25	800	3600
0.30	800	3600

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Carbono	0.02 - 0.15%
Manganeso	0.60% máx.
Fósforo	0.03% máx.
Azufre	0.035% máx.

Prepintada

CARACTERÍSTICAS: Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío. Se encuentran pintadas en rojo u otros colores por un lado y blanco por el lado posterior.

NORMA TÉCNICA: JIS G 3302/94 Full Hard GALVANIZADO
JIS G 3312 CGCH PRE-PINTADO

PRESENTACIÓN: Paquetes de 2 a 3 toneladas
Revestimiento de Pintura
Parte Superior: Rojo, Azul y Verde
Parte Inferior: Blanco

USO: Para coberturas de casas, almacenes, etc.



PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite de Fluencia (mín.)	2090 - 3140 Kg/mm ²
Alargamiento mín. en 2"	20%

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Espesor	+/- 0.02 mm
Largo	+15 mm / -8 mm
Ancho	+/- 25 mm

Garantizamos nuestros productos con certificados de calidad