

MIROMINA

ACERO DE CALIDAD

www.acerosmiromina.com

ventasacero@molicom.com.pe



Aceros Miromina



51 949 651 200

OFICINA PRINCIPAL T.: (511) 512 3376 // Av. Los Ingenieros 154, Ate - Lima

ALMACEN LIMA : Calle los Archipiélagos Mz. "B", Lt. 24, Lurigancho - Lima

OFICINA PIURA T.: (073) 353963 // Av. Prolongación Sanchez Cerro N° 2852 - Piura

Clavos

Clavos

De Albañil

CARACTERÍSTICAS: Clavo para albañil obtenido por conformación de acero trefilado.

NORMA TÉCNICA: SAE 1008

PRESENTACIÓN: Caja 30 kg

USO: En la industria de la construcción y trabajos de carpintería en madera.

DIMENSIONES		
Longitud x Calibre	Longitud (mm.)	Diámetro (mm.)
2" x 12	50.8	2.77
2 1/2" x 10	63.5	3.40
3" x 9	76.2	3.76
4" x 7	101.6	4.57



Minero

CARACTERÍSTICAS: Clavo Minero obtenido por conformación de acero trefilado. Con cabeza de gran rigidez que permite asegurar un buen nivel de unión.

NORMA TÉCNICA: SAE 1008

PRESENTACIÓN: Caja 30 kg.

USO: Para estructuras de grandes dimensiones.

DIMENSIONES		
Longitud x Calibre	Longitud (mm.)	Diámetro (mm.)
5" x 6	127.0	5.16
6" x 4	152.4	6.05
7" x 4	177.8	6.05
8" x 3	203.2	6.58



De Calamina

CARACTERÍSTICAS: Clavo para albañil espiralado recubierto de zinc, con cabeza cónica tipo sombrilla, con punta de diamante y también con arandela de jebe.

NORMA TÉCNICA: SAE 1008

Tolerancia dimensional: DIN 1151

PRESENTACIÓN: Caja 25 kg.

USO: Fijación de calaminas, componentes de madera, baldosas de asbesto, tejas de plástico, etc.

DIMENSIONES		
Designación	Longitud (mm.)	Diámetro (mm.)
BWG 9 x 2"	50.8	3.76
BWG 9 x 2 1/2"	63.5	3.76



Garantizamos nuestros productos con certificados de calidad